

Technický list
Číslo výrobku 2390

Aidol Treppen- & Parkettlack

Jednosložkový, vodou ředitelný uzavírací lak na bázi PU-akrylátové disperze, určený pro nanášení válečkem a štětcem.

Oblasti použití:

Určený pro lakování dřevěných podlah, parket a schodišť v soukromě užívaných interiérech.

Údaje o výrobku:

Lesk:	2390 hedvábně lesklý, 2391 hedvábně matný
Zápach:	charakteristický, po zaschnutí nezapáchá
Barevný odstín:	bezbarvý
Balení:	0,75 l, 2,5 l

Vlastnosti výrobku:

Aidol Treppen- & Parkettlack se vyznačuje rovnoměrným a dobrým rozlivem. Výrobek je lehce zpracovatelný a nezapáchá. Chrání dřevo silným a odolným povrchem. Lak splňuje parametry DIN EN 71-3.

Zpracování:

Dřevo musí být dobře obroušené (zrnitost 100-120), suché, zbavené prachu a mastnoty. Mastné nebo smolnaté dřevo omyjte ředidlem. Staré nátěry pečlivě obracejte. Povolena vlhkost dřeva je 8-12 %. Nanášejte akrylovým štětcem nebo válečkem pro vodou ředitelné laky (krátký mohérový vlas nebo vložkový válec). Při zpracování válečkováním je možné pro zlepšení rozlivu přidat 5 % vody. Před použitím důkladně rozmíchejte. Lakování pro každodenní opotřebování doporučujeme provést ve třech nánosech. Zkušebním nátěrem se ujistěte o barevném odstínu a snášenlivosti s podkladem. Aidol Treppen- & Parkettlack nerozlévejte přímo na podklad, neboť se mohou vytvořit fleky. Nepracováváte při teplotách pod +15 °C.

Upozornění:

Lakovaná podlaha nebo schodiště se musí vlasovým smetákem nebo mopem denně zbavovat prachu a volných nečistot, jednou týdně vlhce setřít a potom ošetřit vodným roztokem Aidolu Treppen- & Parkettpflege (č. výr. 2393).

Pracovní nářadí, čištění:

Pracovní nářadí čistěte ihned po použití vodou se saponátem. Zbytky po čištění řádně zneškodněte.

Schnutí:

Suchý vůči prachu: asi po 1 hodině
Brousitelný: asi po 2 hodinách
Přetíratelný: asi po 4 hodinách

Hodnoty jsou ověřené v praxi při +20 °C a 65 % relativní vlhkosti vzduchu. Za nízkých teplot a vyšší vlhkosti vzduchu se může doba schnutí prodloužit. Při zpracovávání i po dobu schnutí zajistěte dobré větrání.

Spotřeba, skladovatelnost:

Spotřeba:

100 – 120 ml/m² na jeden nátěr. U silně zatěžených ploch doporučujeme min. 3 nátěry.

Skladovatelnost:

v uzavřených původních obalech,
v suchu a nad bodem mrazu min. 1 rok.

Ředění:

v případě potřeby vodou (5-10%)

Obsah VOC:

Mezní hodnota EU pro výr. kat. A/i je 140 g/l (2007;2010); tento výrobek obsahuje max. 90 g/l VOC.

Bezpečnost:

Při používání a skladování dodržujte běžná bezpečnostní opatření. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte rozprašovanou mlhu. Při práci i po jejím ukončení zajistěte důkladné větrání. Při zasažení očí nebo kůže ihned vypláchněte vodou.

Výrobkový kód GIS: W3

Bližší informace o bezpečnosti při dopravě, skladování a manipulaci a také o likvidaci a ekologii najdete v aktuálním bezpečnostním listě.

Likvidace:

Tekuté zbytky odevzdejte do sběru starých barev. K recyklaci předávejte pouze obaly bez zbytků.

Ekologie:

Nevylévejte do kanalizace, vodních toků ani do půdy. Málo škodlivý pro vodní prostředí.

Označení:

Klasifikace dle 232/2004 Sb.:

-
Informace pro přepravu:

-

Výše uvedené údaje jsme sestavili na základě podkladů našeho výrobního úseku podle nejnovějšího stavu vývoje a používané techniky. Za aplikaci a zpracování nepřebírá výrobce záruku, protože na tyto sféry nemá žádný vliv.

Údaje přesahující rámec technického listu či odlišné údaje vyžadují písemné potvrzení kmenového závodu.

V každém případě platí naše všeobecné obchodní podmínky. Vydáním těchto technických listů pozbývají všechny předešlé svou platnost. 06/07

2390-TM-11.06.doc

